

FarmStar 80

Tørrgjødselspreder



Tekniske spesifikasjoner	
Aksel	Enkel
Aksel diameter	120mm
Kapasitet	8000kg
Kubikk meter mål	6m ³
Kubikk meter toppet	8m ³
Innvendig mål	4500x1500x795mm
Bunn kjetting	Hydraulisk drift
Kjetting diameter	16mm
Bremse dimensjon	406x120
Dekkstørrelse	420/85R34
Spredermekanisme	Doble vertikale valser
Spreder bredde	Opp til 16 meter
PTO hastighet	540/1000 RPM
Gulvplate	5mm
Sidevegger	4mm
Egenvekt	3500kg

Designet for de som trenger en mindre og lettere gjødselspreder. Samme gode kvalitet som de større MK 4 modellene

Canopy er meget godt egnet til kylling, høne, kalkunmøkk og kalking.

Lessehøyde: 1860mm

Lengde: 7050mm

Behandlet med:

Aluminium oxid, 2 komp grunning tørkes 2 timer i 60 grader.

Når det er tørt blir det sprøytet 2 komp toppstrøk blå marine som blir brukt på båter og olje rigger.

Alternativ ekstra utstyr: Hydraulisk bakdør, vidvinkel kr.aksel og enkel Canopy
Kan leveres i andre farger mot tillegg i pris.